



Caparol-Putzgrund

Водоразбавимая, заполняющая специальная грунтовочная краска для минеральных подложек, обладающих несущей способностью на фасадных и внутренних поверхностях.

О ПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:

Рекомендуется в качестве высококачественного укрывистого грунтовочного покрытия на минеральных подложках, обладающих несущей способностью на внешних и внутренних поверхностях. Используется также в качестве предварительного сцепляющего покрытия для последующего покрытия перед нанесением декоративной штукатурки, при этом существенно облегчает процесс нанесения и структурирования этих материалов. При использовании на внешних поверхностях увеличивает влагоотталкивающие свойства основания. Caparol-Putzgrund используется также в качестве структурообразующего материала для лессирующих покрытий.

Свойства:

Атмосферостойчивая, водоотталкивающая, высокоукрывистая, с высокой адгезией, водоразбавимая, экологичная, обладает слабым запахом.

Связующее:

Дисперсия на основе искусственных веществ согласно DIN 55 945 .

Плотность:

Ок. 1,6г./см³

Размеры упаковки:

8,16кг.

Цветовой тон:

Белый.

Caparol-Putzgrund колеруется на установках ColorExpress. Также может колероваться при помощи Alpinacolor, AVA (макс. 25%).

Обратите внимание:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза сразу же тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и на землю.

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не на морозе.

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Жидкие остатки материала в отвердевшем виде уничтожать в качестве строительных отходов или как старые затвердевшие краски или же как бытовые отходы.

Состав:

Дисперсия на основе акриловой смолы, двуокись титана, карбонат кальция, силикаты, пленкообразователи, вода, добавки, консерванты.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Предварительная обработка подложки:

Подложки должны быть сухими, чистыми и не содержащими разделяющие вещества.

Просьба что касается применимости к различным подложкам и их необходимой предварительной обработки обращать внимание на нашу техническую информацию № 650 « Подложки и их предварительная обработка».

Применение:

При использовании на внешних грубых, пористых, впитывающих, с легкой осыпью песка поверхностях осуществлять грунтовочное покрытие материалом Acryl-Hydrosol. На мелящихся штукатурках, имеющих осыпь песка грунтовочное покрытие материалом Dupa-grund. Для внутренних, мягких гипсовых подложек и гипсокартонных плит использовать грунтовочное покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB. На подложках с водорастворимыми выцветшими веществами грунтовочное покрытие Caparol-Filtergrund grob. Нормально впитывающие, обладающие несущей способностью подложки покрыть без предварительного грунтования. В качестве грунтовочного или промежуточного покрытия устанавливается консистенция обработки с макс. 10% воды.

При последующем цветном покрытии штукатурки из искусственных веществ или штукатурки из камня Caparol-Putzgrund колеруется в цветовой тон заключительного покрытия.

Расход:

300-350г/м² на гладких подложках, на шероховатых соответственно больше. Точный расход устанавливается непосредственно на объекте при пробном покрытии.

Инструменты:

Caparol-Putzgrund может наноситься валиком или кистью. Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Совмес-

тимность с другими материалами:

Чтобы сохранить специфические свойства, Caparol-Putzgrund смешивать только с Alpinacolor, Amphibolin Vollton- u Abtönfarben. Не добавлять никаких других материалов.

Разбавление:

Разбавлять водой.

Минимально допустимые температуры при обработке:

+5°C для подложки и окружающего воздуха.

Время высыхания:

При температуре +20°C и 65% относительной влажности воздуха не менее чем через 12 часов поверхность готова к дальнейшей обработке. Соответственно при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Обратите внимание:

Caparol-Putzgrund не подходит для горизонтальных поверхностей, подверженных воздействию стоячей воды. При использовании Caparol-Tiefgrund TB на внутренних поверхностях можно почувствовать типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошую проветриваемость. В помещениях с повышенной чувствительностью использовать обладающий слабым запахом Colarol-Putzfestiger.

Техническая информация № 659R по состоянию на февраль 2006 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.



Указания

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно консультироваться на местах.

Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.
Internet: www.caparol.com

LACUFA GmbH Lacke und Farben

Schnellerstr. 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de

Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert Murjahn Stiftung & Co KG

Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 (0 61 54) 71 0
Fax +49 (0 61 54) 71 17 14
e-mail:
kundenservicecenter@caparol.de

ДП "КАПАРОЛ УКРАИНА"

ул. Алма-Атинская, 35а,
г. Киев, 02092, Украина
Тел. +38 044 501-06-99
Факс +38 044 501-06-95
e-mail: info@caparol.ua
www.caparol.ua

Техническая информация № 659R по состоянию на февраль 2006 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.