

Caparol-Tiefgrund TB



Специальное грунтовочное средство на основе растворителя для наружных и внутренних работ.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:

Бесцветное при высыхании специальное грунтовочное средство для внешних и внутренних поверхностей. Специально для гипсовых поверхностей. Для грунтования и закрепления старых штукатурок с осыпающейся поверхностью, поверхностей со смытым или механически удаленным старым покрытием или подложек с остатками обоев и клея.

Не использовать на теплоизоляционных композиционных системах с полистирольной теплоизоляцией и на содержащих полистирол штукатурках. Не использовать в помещениях, в которых изготавливаются или хранятся продукты питания.

Свойства:

Закрепляет подложки, обладает высокими проникающими возможностями, способна к диффузии и сорпции, отталкивает щелочь, бесцветная при высыхании.

Связующее:

Акриловая смола в растворителе.

Плотность:

Ок. 0,8г./см³

Размеры упаковки:

1л., 5л., 10л., 25л.

Указания и советы по безопасности:

Воспламеняющаяся. Хранить в местах недоступных детям. Емкость хранить плотно закрытой в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников возгорания, не курить вблизи. Применять только в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза и на кожу. При нанесении методом распыления не вдыхать образующийся при распылении туман. При недостаточном проветривании надевать респиратор. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и на землю.

Обратите внимание:

При использовании материала Caparol-Tiefgrund TB на внутренних поверхно-

стях ощущается типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошую проветриваемость помещения. Для помещений с высокой чувствительностью использовать материал со слабым запахом Colarol-Putzfestiger (Техническая информация № 685).

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не на морозе.

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Емкости с остатками хранить в помещении для старых лаков. Жидкие остатки материала уничтожать как старые краски и лаки, содержащие растворители.

Код продукта для лаков и красок:

M-GF03

Состав:

Акриловая смола, уайт-спирт, гликолевые эфиры.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Предварительная обработка подложки:

Подложки должны быть сухими, чистыми и не содержащими разделяющие вещества.

Просьба что касается применимости к различным подложкам и их необходимой предварительной обработки обращать внимание на нашу техническую информацию № 650 «Подложки и их предварительная обработка».

Обработка:

На прочных подложках с нормальной впитываемостью использовать неразбавленной. На рыхлых, пористых штукатурках наносить 2 раза методом «сырое по сырому». На слабо впитывающих подложках разбавить уайт-спиртом не более 20%. Грунтование не должно образовывать гляцевых пленок.

Расход:

150-300мл/м² в зависимости от впитываемости подложки и степени разбавления. Точный расход и степень раз-

бавления устанавливается непосредственно на объекте при пробном покрытии.

Инструменты:

Материал Caparol-Tiefgrund TB наносится кистью, хорошо втирая. Нанесение распылителем выполняется подходящими инструментами методом «airless». Не использовать распылитель сжатого воздуха. Сразу после использования промыть рабочие инструменты уайт-спиртом или чистящим средством для кистей.

Сопоставимость с другими материалами:

Caparol-Tiefgrund TB нельзя смешивать с другими материалами.

Разбавление:

При необходимости разбавлять исключительно уайт-спиртом.

Время высыхания:

При температуре +20°C и 65% относительной влажности воздуха не менее чем через 12 часов поверхность готова к дальнейшей обработке. Соответственно при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Указания

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их покрытия.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно консультировать нас или наших сотрудников на местах.

Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Internet: www.caparol.com

LACUFA GmbH

Lacke und Farben

Schnellerstr. 141

D-12439 Berlin

Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75

Fax +49 (0 30) 63 94 63 78

e-mail: info.berlin@caparol.de

Deutsche Amphibolin-Werke

Von Robert Murjahn

Stiftung & Co KG

Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Tel. +49 (0 61 54) 71 0

Fax +49 (0 61 54) 71 17 14

e-mail:

kundenservicecenter@caparol.de

ДП "КАПАРОЛ УКРАИНА"

ул. Алма-Атинская, 35а,

г. Киев, 02092, Украина

Тел. +38 044 501-06-99

Факс +38 044 501-06-95

e-mail: info@caparol.ua

www.caparol.ua